

## **TOSOT Vízadagoló Üzembe helyezési és tisztítási útmutató**

### **Első használat előtt**

A vízadagolókat a gyárban letesztelik és utána kitisztítják és fertőtlenítik, de az első használat előtt célszerű a következő tisztítást elvégezni: oldjon fel kb 5-6 liter vízben 20-30dkg citromsavat, vagy 10-20ml háztartási ecetet, melyet töltsön bele a vízadagoló ballonnyílásába, és hagyja állni legalább 24 órát. Ezután engedje le a vizet felváltva mindkét csapon. Töltsön 5-6 liter tiszta vizet 2x is a gépbe, és ismétlje meg a folyamatot. A tisztítás és öblítés során felhasznált vizet ne használja fel semmilyen célra!

### **Karbantartás**

A készülék megóvása, és a hosszú élettartalmának érdekében 2-3 havonta ismétlje meg az előző fejezetben leírt fertőtlenítési folyamatot. A tisztítás előtt mindig kapcsolja ki, és áramtalanítsa a készüléket!

A berendezés 11 és 19 literes ballonos vízzel is használható, viszont ne használjon csapvizet!

A kemény csapvíz rontja a készülék élettartamát.

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, akkor javasoljuk, hogy engedje le a vizet, és áramtalanítsa a készüléket. Újbóli használat előtt tisztítsa ki újra a vízadagolót.