



MŰSZAKI ADATOK

MODELL			TWH09QB-K3DNA1D	TWH12QB-K3DNA1D	TWH18QD-K3DNA1G
KAPACITÁS	HŰTÉS	Btu/h	9000(1500~11000)	12000(2000~13500)	17500(4299~22519)
	FŰTÉS	Btu/h	9000(1500~14000)	12500(2000~17500)	18000(3821~23202)
SEER/SCOOP(A)SCOP(W)SCOP(C)		W/W	6.1/4.0/5.1/3.2	6.1/4.0/5.1/3.2	6.1/4.0/5.4/3.1
ENERGIAOSZTÁLY HŰT/FŰT(A)FŰT(W)FŰT(C)			A++/A+/A+++/B	A++/A+/A+++/B	A++/A+/A+++/B
HŰTŐKÖZEG			R410a	R410a	R410a
FESZÜLTSG		V	230	230	230
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET		m	5	5	5
TÁPEGYSÉG		Ph,V,Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	HŰTÉS	W	805(200~1420)	1084(220~1550)	1580(380~2450)
	FŰTÉS	W	755(200~1550)	989(220~1550)	1410(350~2600)
ÜZEMI ÁRAMFELVÉTEL	HŰTÉS	A	6,3	6,9	10,9
	FŰTÉS	A	6,9	7,3	11,5
LÉGSZÁLLÍTÁS	BELTÉRI	m ³ /h	560/490/430/330	660/540/460/330	800/720/610/520
BELTÉRI EGYSÉG					
HANGNYOMÁS SZINT	BELTÉRI	dB(A)	55/52/44/38	57/53/45/42	58/54/51/48
KÜLSŐ MÉRETEK	SZÉLxMÉLYxMAG	mm	790x275x200	845x289x209	970x300x224
NETTÓ SÚLY/BRUTTÓ SÚLY	BELTÉRI	kg	9\11	10\12	13.5\16.5
KÜLTÉRI EGYSÉG					
HANGNYOMÁS SZINT	KÜLTÉRI	dB(A)	61	62	63
HŰTŐKÖZEGET SZÁLLÍTÓ CSŐ	GÁZ	mm	φ9.52	φ9.52	φ12
	FOLYÉKONY	mm	φ6	φ6	φ6
TERMÉK MÉRETEK	SZÉLxMÉLYxMAG	mm	776x540x320	776x540x320	955x700x396
NETTÓ SÚLY/BRUTTÓ SÚLY	KÜLTÉRI	kg	28\31	29\32	45\49.5
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET	BELTÉRI	°C	16~30	16~30	16~30
	KÜLTÉRI (HŰTÉS/FŰTÉS)	°C	-15~48/-15~24	-15~48/-15~25	-15~48/-15~26